

TECNOPIETRA

Ecologica, semplice e veloce nella posa, TECNOPIETRA è un prodotto versatile che permette di realizzare delle soluzioni architettoniche altrimenti molto costose e di difficile attuazione.



Garantita nel tempo dalla sua robustezza, TECNOPIETRA nasce dalla macinatura della vera pietra toscana ricomposta con una lavorazione esclusivamente artigianale.



TECNOPIETRA, dopo il suo ciclo di lavorazione e stagionatura in appositi impianti, acquista caratteristiche tecniche, visive e tattili in tutto e per tutto simili alla pietra naturale.



TECNOPIETRA è adatta ad essere utilizzata sia all'interno che all'esterno, grazie al suo bassissimo assorbimento d'acqua e non subisce alterazioni di nessun tipo, dovute ad aggressioni da parte di agenti chimici o atmosferici. E' inoltre molto indicata per proteggere quelle zone delle costruzioni dove l'umidità potrebbe creare dei danni o come alternativa nei rivestimenti di vasche e piscine.

TECNOPIETRA

INFORMAZIONI IMPORTANTI

I colori dei materiali illustrati potrebbero non essere fedeli; consigliamo, perciò, di prendere visione sempre dei campioni disponibili presso i nostri punti vendita.

Le misure riportate sui listini sono indicative.

Le quantità contenute nelle confezioni e descritte su catalogo e listini, sono da intendersi comprensive di fuga da 1,5 a 2 cm, secondo il normale utilizzo nelle costruzioni in muratura di pietre e mattoni. Consigliamo di attenersi alle condizioni di posa contenute nel catalogo e nelle confezioni.

AVVERTENZE

Per un miglior risultato nella posa è consigliato aprire più piani del pallet o più scatole e mescolare i colori.

Consigliamo inoltre di controllare il materiale, in modo tale che eventuali reclami possano essere fatti prima che il materiale venga incollato; in ogni caso la nostra responsabilità si limita alla sostituzione dei pezzi difettosi e non riguarda le spese di posa o rimozione.

ATTENZIONE

Questi prodotti sono realizzati con lavorazione esclusivamente manuale, data la particolarità della produzione, la richiesta di complemento di ordini può comportare la differenza di tonalità nel colore rispetto all'ordine primario.

I materiali TECNOPIETRA sono completamente naturali, di conseguenza devono essere trattati nella pulizia con prodotti non aggressivi chimicamente (es. acidi o solventi).

ISTRUZIONI PER LA POSA

Per la posa dei prodotti TECNOPIETRA è consigliato l'utilizzo di un adesivo cementizio flessibile per tutti i tipi di rivestimenti, interni ed esterni.

Si consiglia inoltre di applicare uno strato di colla oltre che su tutta la superficie da rivestire anche su tutto il dorso della pietra per farla aderire in modo ottimale alla parete.

Una volta ultimata la posa si possono riempire le fughe con una qualsiasi malta cementizia, che deve essere ripulita nelle parti in eccesso prima che si asciughi completamente, per evitare una eccessiva abrasione.

RISULTATI DI LABORATORIO

Resistenza a Flessione - 25,21 N/mq - Modulo d'Elasticità - 13213,98 N/mq

Resistenza all'invecchiamento artificiale = *degradazioni visibili nessuna*

Determinazione assorbimento acqua Wa 0,46 % = *degradazioni visibili nessuna*

Determinazione resistenza al gelo: sottoposto a 25 cicli di gelo/d disgelo danni nessuno = *Non gelivo.*

